

ДОКЛАДВАНЕ НА ГОДИШНИ ЕМИСИИ

Съдържание

Имената на работните листове (sheet names) са изписани с уебелен (bold) шрифт, а наименованията на раздели — с нормален шрифт

a. Contents (Съдържание)

b. Guidelines and conditions (Насоки и условия)

A. Идентификация на оператора и инсталацията

Годината, за която се отнася докладът

Информация за оператора

Информация за инсталацията

Данни за контакт

Данни за връзка с проверяващия орган (верификатор)

B. Описание на инсталацията

Дейности по приложение I

Подходи за мониторинг

Потоци горива и материали, водещи до отделяне на емисии

Точки на измерване

V. Потоци горива/материали, водещи до отделяне на емисии

Г. Подходи на база измервания

Д. Непряк подход

E. Определяне на емисиите на перфлуоровъглеводороди (PFC) от производството на първичен алуминий

Ж. Пропуски в данните

З. Допълнителна информация

Подробна информация за производството

Определения и съкращения

Допълнителна информация

Забележки

И. Резюме

Й. Отчетност

Информация за настоящия файл:

Настоящият годишен доклад за емисиите е представен от:

Име на инсталацията:

Уникален идентификатор на инсталацията:

KERAMINGENERING АД клон КЗ БАГРЕНЦИ

"Кераминженеринг" АД клон КЗ "Багренци"

BG-existing-BG-038-196

В случай че вашият компетентен орган изисква да представите подписано копие на годишния доклад за емисии на хартиен носител, моля за подпись да се използва мястото по-долу:

13.03.2021

Дата

Любомир Весев

Име и подпись на
юридически отговорно лице

Информация за версията на формуляра:

Формулярът е предоставен от:	European Commission
Дата на публикуване:	17.12.2021
Езикова версия:	Bulgarian
Референтно име на файла:	P4 Inst AER COM bg_20211217.xls



A. Идентификация на оператора, инсталацията и проверяващия орган

1 Годината, за която се отнася докладът

2023

Забележка: в зависимост от административните практики в дадената държава-членка за промените, съзвани с наименоването или идентичността на оператора, наименоването на инсталацията или друга информация, която има отношение към разрешителното, се изисква официално уведомление до компетентния орган съгласно член 7 от Директивата за ЕСТЕ.

Докладването на такива промени в настоящия лист обикновено не е достатъчно. Въпреки това, тук трябва да бъдат попълнени най-актуалните данни.

За промените, съзвани с наименоването или идентичността на оператора, наименоването на инсталацията или друга информация, която има отношение към разрешителното, се изисква официално уведомление до Изпълнителната агенция по околната среда

2 Идентифициране на оператора

(a) Компетентен орган за докладването	Изпълнителна агенция по околната среда
(b) Държава-членка	България
(c) Номер на разрешителното за емисии на парникови газове	BG №48/2009, актуализирано с Решение №48-H0-A2/2023
(d) Данни за оператора: Операторът е [физическо или юридическо] лице, кое то експлоатира или контролира инсталация, или която това е предвидено в националното законодателство, на кое то са делегирани решаващите икономически превъзходства във връзка с техническото функциониране на инсталацията.	
i. Наименование на оператора:	КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ
ii. Улица; номер:	с Багренци, община Кюстендил
iii. Пощенски код:	2530
iv. Град:	с Багренци, община Кюстендил
v. Държава:	България
vi. Име на упълномощения представител:	
vii. Адрес на електронна поща:	
viii. Телефон:	
ix. Факс:	

3 Данни относно Вашата инсталация и плана за мониторинг

(a) Наименование на инсталацията и на обекта, където тя е разположена:

i. Име на инсталацията:	"Кераминженеринг" АД клон КЗ "Багренци"
ii. Наименование на обекта:	КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ
iii. Уникален номер за идентификация на инсталацията:	BG-existing-BG-038-196

(b) Адрес / местоположение на обекта, където се намира инсталацията:

i. Адрес, ред 1:	с. Багренци
ii. Адрес, ред 2:	
iii. Град:	
iv. Област:	Кюстендил
v. Пощенски код:	2530
vi. Държава:	България
vii. Географски (картографски) координати на главния вход на	

(c) Докладване по Регламент (ЕО) № 166/2006 (Европейски регистър на изпускане и

i. Трябва ли инсталацията да докладва по Регламента за ЕРИПЗ:	TRUE
ii. Идентификация по ЕРИПЗ:	17000009
iii. Основна дейност в съответствие с приложение I към ЕРИПЗ:	3.ж) Инсталации за производство на керамични продукти чрез изливане, по-специално покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочки, каменинови или порцеланови изделия
iv. Други дейности в съответствие с приложение I към	

(d) Компетентен орган за разрешителното

Изпълнителна агенция по околната среда
--

(e) Номер на последната одобрена версия на плана за мониторинг

6

(f) Има ли промени в плана за мониторинг, в сравнение с

предходната година?	TRUE
---------------------	------

(g) Номериране на версията на годишния доклад за емисиите

i. Номер на версията през тази отчетна година:	1
ii. Уникален идентификатор на версията:	2023 - 1

(h) Коментари:

Ако е имало никакви изменения във функционирането на дадена инсталация, имащи значение за емисиите, а също и изменения в одобренния от компетентния орган план за мониторинг, както и отклонения от този план, направени по време на периода на докладване, включително временни или постоянни промени в прилаганите алгоритми, моля опишете ги и посочете причините за тези промени, начинът на промените, както и началната и крайната дата на ережимните промени.

Да се отбележи, че пояснителните бележки, направени тук по каквато и да било промени, не може да се считат за официално заявление за изменение на плана за мониторинг. За всички посочени тук промени и отклонения трябва да се извърши официално уведомление на компетентния орган (КО) чрез действащите процедури.

Актуализирано РЕПГ и План за мониторинг във връзка с изискванията на чл.74 от Регламент №2018/2066 на Комисията и публикувана нова версия на плана за мониторинг.



4 Данни за контакт

Тук се посочват лицата, с които компетентният орган може да се свързва при въпроси по настоящия доклад. Лицето, което посочвате, трябва да има правоохранително действие от името на оператора.

(a) Основно лице за връзка по технически въпроси, касаещи данните за инсталацията:

i. Звание, степен:	Христина
ii. Собствено име:	Андона
iii. Фамилно име:	Счетоводител
iv. Дължност:	
v. Наименование на организацията (ако е различна от оператора):	
vi. Адрес на електронна поща:	keramik_brick@dir.bg
vii. Телефон:	0889 534 562
viii. Факс:	

(b) Алтернативно лице за връзка:

i. Звание, степен:	
ii. Собствено име:	
iii. Фамилно име:	
iv. Дължност:	
v. Наименование на организацията (ако е различна от оператора):	
vi. Адрес на електронна поща:	
vii. Телефон:	
viii. Факс:	

5 Данни за връзка с проверяващия орган**(a) Наименование и адрес на проверяващия орган:**

i. Наименование на дружеството:	VERIFIKACE CZ s.r.o
ii. Улица; номер:	ул."Евлоги Георгиев" 1
iii. Град:	Пловдив
iv. Пощенски код:	4000
v. Държава:	България

(b) Лице за връзка с проверяващия орган:

Посоченото лице трябва да е запознато с настоящия доклад. Това лице трябва да бъде водещият верификатор по въпросите, свързани с ECTE.

i. Име:	Павел Врачил
ii. Е-mail адрес:	vraсти@verifikace.cz
iii. Телефонен номер:	+420 777 603 592
iv. Факс:	

(c) Информация относно акредитацията или сертифицирането на проверяващия орган:

Следва да се отбележи, че съгласно член 55, парagraf 2 от РАП (Регламент за акредитациите и проверката: Реаламент (ЕС) 2018/2067), дадена държаща членка може да реши да възложи сертифицирането на физически лица като проверяващи органи на национален орган, различен от националния орган по акредитация.

В тези случаи „акредитацията“ следва да се нарича „сертифициране“, а „органът по акредитация“ – „национален орган“.

Наличното на посочената информация за регистрацията може да зависи от практиката на администрацииращата държаща-членка за акредитиране на проверяващи органи.

i. Акредитираща държава-членка:	Чешката република
ii. Регистрационен номер, даден от органа по акредитация:	443/2023



Б. Описание на инсталацията

6 Дейности в съответствие с приложение I към Директивата за ЕСТЕ

За всяка от дейностите по Приложение I към Директивата за Европейската схема за търговия с емисии, които се извършват в инсталацията, дайте следните технически данни. Посточете също така, какъв е капацитетът на Вашата инсталация за всяка от дейностите по Приложение I, които се извършват в нея.

Имате предвид, че понятието „капацитет“ в настоящия контекст означава:

- Номинална входяща топлинна мощност (за дейностите, които попадат в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии като са над прага от 20 MW), която се изразява в мегавати топлинна мощност (MW_{th}) и представлява максимално възможно количество използвано гориво за единица време, умножено по калоричността на горивото.

- Производствен капацитет за тези посочени в Приложение I дейности, при които способността на производствения капацитет определя дали попадат в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии. За допълнителна информация вижте съответните раздели в Указанията на Европейската комисия относно интерпретацията на Приложение I. Този документ може да намерите на следния линк:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf

Въвежденият тук списък е достъпен като падащо меню в таблициите по-долу, на места където се изисква посочване на вида дейност в рамките на описание на инсталацията.

Моля да имате предвид, че в зависимост от въвведените данни в раздел 7, точка б) тук е възможно е падащото меню да има на разположение списък с видове потоци горива/материални,

да се има предвид, че при докладване на категориите по общия формат за докладване по националните системи за инвентаризация на парникови газове (CRF) може да бъде от значение както емисии, съхранени в горива и материали с цел производство на енергия (категория 1), така и процесни емисии (напр. емисии от разлагане на карбонати,

за промените, съртили с наименование или идентификация на оператора, наименование на инсталацията или друга информация, която има отношение към разрешителното, се изискват официално утвърдени от Изпълнителната агенция по окото съда.

Реф. №	Дейност по Приложение I	CRF категория 1 (Енергия)	CRF категория 2 (Процесни емисии)	Общ капацитет за съответната дейност	Мерни единици	Отделени парникови газове
A1	Керамична промишленост	1A2f - Енергия - Неметални минерали	2A4 - Процесни - Други процесни приложения на карбонати	460	тонове дневно	CO ₂
A2						
A3						

7 Относно емисиите

(а) Подходи за мониторинг:

Моля потвърдете кои от следните подходи за мониторинг са прилагани:

В съответствие с член 21, емисиите могат да са определени с използван или на изчислителна методика („изчисление“), или на измервателна методика („измерване“), освен в случаите, при които използването на дадена специфична методика е забължително, споредно разпоредбите на РМД.

Важно! Данните, които въвеждате в този раздел, ще ни помогнат да откриеме разделите в доклада, които се отнасят до Вашата инсталация, и ще задействат условно форматиране, кое то да е насочено в рамките на документа. Важно е да се уверите, че сред тях няма останали непопълнени полета. Трябва да попълнете всички подраздели, за които се счита, че са „приложими“, преди да преминете към следващите раздели от настоящия формулар.

В случай, че не е възможно да попълнете някоя точка от съответните следващи раздели, но считате, че за Вашата дейност информацията се изисква, проверете повторно дали въвведените данни в раздел 7 са пълни.

Моля имате предвид, че въвведените тук данни трябва да бъдат съгласувани със съответните раздели от Вашия последно одобрен (актуален) план за мониторинг.

Изчислителен подход за CO ₂ :	TRUE	Приложими раздели: 7(б), 8
Измервателен подход за CO ₂ :	FALSE	
Непряк подход за определяне на емисиите (член 22):	FALSE	
Изчисляване на емисиите на N ₂ O:	FALSE	
Мониторинг на емисиите на перфлуоровъглероди (PFCs):	FALSE	
Мониторинг на преноса на CO ₂ , на съдържачия се в гориво	FALSE	

(б) Потоци горива/материални, водещи до отделяне на емисии, които са от значение:

Попълнете този раздел	от значение
-----------------------	-------------

Тук се посочват есички потоци (горива, материали, продукти и т.н.) които са предмет на мониторинга във Вашата инсталация с помощта на изчислителни подходи (напр. по стандартна методика или с масов баланс). За определяне на понятието поток, водещ до отделяне на емисии вижте Ръководен документ № 1 (Общи указания за оператори на инсталации).

Всеки водещ до емисии поток трябва да бъде идентифициран чрез следните стъпки:

1. От списъка на падащото меню изберете съответен вид поток, водещ до отделянето на емисии

Типът на потокът, водещ до отделяне на емисии, трябва да се разбира като набор от превълни, които следва да се използват съгласно РМД. Тази класификация е основа за по-нататъшните задължения, т.е. за алгоритмите, които следва да се прилагат:

Списъкът от падащото меню за избора на поток е съставен въз основа на посочените в раздел 6 по-горе дейности.

Моля имате предвид, че на базата на въвведените в раздел 6 дейности по приложение I е възможно да се видят видове потоци, водещи до отделянето на емисии, и които са специфични за конкретни видове дейности, да са станали „приложими“ и да са дадени в списъка на падащото меню „вид на поток, водещ до отделяне на емисии“.

Такива видове водещи до отделяне на емисии потоци, специфични за конкретни видове дейности, според случая може да се отнасят до технологични (процесни) емисии или до приложими подходи на масов баланс.

2. Изберете категория на съответен поток, водещ до отделяне на емисии от списъка на падащото меню

Категорията на съответния поток, водещ до отделяне на емисии зависи от вида му, който е избран, и например, може да бъде — категория „газообразни – природен газ“, „лечни – тежък мазут“, „материал – суровина смес“, ...

Важно! Моля имате предвид, че във всички раздели на емисии от приложение I е възможно да се видят видове потоци, водещи до отделянето на емисии, и които са специфични за конкретни видове дейности, да са станали „приложими“ и да са дадени в списъка на падащото меню „вид на поток, водещ до отделяне на емисии“.

3. Въвведете наименование на водещия до отделяне на емисии поток, ако е уместно

В случай, че категорията на водещия до отделяне на емисии поток все още представя по-общоцен клас горива или материали, моля допълнително да уточните, като въвведите наименование за него.

Важно! С оглед осигуряването на последователност въвведените водещите до отделяне на емисии потоци в същата последователност, както в последния одобрен план за мониторинг (същата последователност и същите данни за идентификация).

Данни и за иден	Тип на потокът, водещ до отделяне на емисии	Категория на водещия до отделяне на емисии поток	Наименование на потокът, водещ до отделяне на емисии	грешка
F1	Керамика: Процес (метод А): само карбонати	Материал – Глина	Глина	
F2	Горене: Твърди горива	Твърди – суббитуминозни въглища	Кафяви въглища	
F3	Горене: Твърди горива	Твърди – суббитуминозни въглища	Шлам от кафяви въглища	
F4				
F5				

(с) Точки на измерване, където са инсталирани системи за непрекъснато измерване на емисиите:

без значение
Преминете към следващите точки по-долу

Опишете и избройте тук есички точки на измерване, в които се измерват парникови газове чрез системи за непрекъснат мониторинг на емисии (CEMS). Това включва и точки на измерване в тръбопроводни системи, използвани за пренос на CO₂ с цел съхранение в езотермични обекти.

Не се изисква въвеждане на данни, ако сте посочили по-горе, че не са използвани подходи на база измервания.

Важно! С оглед осигуряването на последователност въвведените точките на измерване в същата последователност, както в последния одобрен план за мониторинг (същата последователност и същите данни за идентификация).

Обозначения на точки на измерване M1, M2,...	Описание	Измерени емисии на парникови газове
M1		
M2		
M3		
M4		



В. Потоци горива/материали, водещи до отдељане на емисии

от значение

Попълнете този раздел

8 Емисии от потоци горива/материали

Важно! С оглед осигуряването на последователност, въведете водещите до отдељане на емисии потоци в същата последователност, както е в раздел 7, точка б) и в последния одобрен план за мониторинг (същата последователност и същите данни за идентификация).

Съкращения:

AD (ДД): "Activity Data"? „Дани за дейността“ - данни за количеството гориво или материали, консумирани или произвежданi при даден процес; тези данни са необходими за съответната изчислителна методика за мониторинг и могат да са изразени в тонажи (TJ), тонове маса (t), или за газовете – нормални кубични метри обем (Nm³), както е уместно в конкретния случай

За водещите до отдељане на емисии потоци, основани на методика с масов баланс, данните за дейността на всеки изходящ материал трябва да бъдат въвеждани като отрицателно число, напр. -10 000“.

Ако данните за дейността са на база обобщаване на данните от измерване на разделно доставяни количества, като се вземат предвид съответните промени в складовите записи (член 27, параграф 1, точка б)), изберете „ПРАВИЛНО“/„TRUE“ за точка i. по-долу. Следните параметри са от значение в този случаи:

В началото Складовите записи от гориво или материали в началото на докладвания период

В края Складовите записи от гориво или материали в края на докладвания период

Примето Количеството закупено гориво или материали през докладвания период

Изнесено Изнесеното от инсталацията количество гориво или материали

(Предварителен) емисионен фактор (prelim EF): „Предварителен“ емисионен фактор означава приемнат емисионен фактор за общите емисии, резултат от употребата на смесено гориво или смесен материал, въз основа на общото възлеродно съдържание, включващ фракция на биомаса и фосилна фракция (дела на фосилния енергетик), за да се получи емисионният фактор

Долна топлина на изгаряне „Долна топлина на изгаряне“ - означава специфичното количество енергия, отделяно във вид на топлинна енергия при пълното изгаряне (окисление) на гориво или (NCV): материали при стандартни условия, без топлината на изпарение на образуваните при горенето водни пари (т.е. без енергията, нужна за изпарение на съдържащите се в горивото вода)

Коефициент на окисление – OxF: Коефициент на окисление

Коефициент на преъпълнение – Коефициент на преъпълнение

Стойност на възлеродното Възлеродно съдържание

Възлерод от биомаса – BioC: „Фракция на биомаса“ означава дялът на получени от биомаса възлерод в общото възлеродно съдържание на дадено гориво или материал, изразен като дробно число.

Тази стойност трябва да се отнася за всяка биомаса, за която са изпълнени следните условия:

- критериите за устойчивост не са приложими, ИЛИ

- пребава да се прилагат критери за устойчивост и тези критери са удовлетворени.

По-подробни указания може да бъдат намерени в Ръководен документ № 3 „Въпроси, свързани с биомасата“ (на линка по-долу)

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1

Неустойчива биоС (non-sust. BioC): „Неустойчива“ фракция на биомаса означава дялът на получени от „неустойчива“ биомаса възлерод от общото възлеродно съдържание на дадено гориво или материал, изразен като дробно число.

Тази стойност се отнася само до биомаса, за която трябва да се прилагат критери за устойчивост, но тези критери не са удовлетворени.

По-подробни указания може да бъдат намерени в Ръководен документ № 3 „Въпроси, свързани с биомасата“ (на линка по-долу)

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1

Данни за прилаганите алгоритми по отношение на данните за дейността и изчислителните коефициенти

В съответствие с член 30, параграф 1 изчислителните коефициенти може да бъдат определяни или като възприети стойности или въз основа на лабораторен анализ. Кой вариант да се използва зависи от прилагания Алгоритъм.

За съдържание и указания са използвани следните категории по отношение на алгоритмите (в съответствие с Ръководен документ № 1):

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1

Възприети стойности от тип I Възприетите стойности от тип I включват един от следните методи:

(ниво 1):

- Използвайте стандартизиран коефициент, посочени в Приложение VI (т.е. по принцип стойности, възприети от Междуправителственния комитет по

- Когато не са налични стандартизиран коефициенти, използвайте други константни стойности в съответствие с член 31, параграф 1, буква б), т.е. стойности, използвани

анализи, които са извършени в минимално, но професионално, да са валидни.

Възприети стойности от тип II Възприетите стойности от тип II включват един от следните методи, които са смятани за еквивалентни:

(ниво 2):

- Използвайте специфични за съответната страна емисионни фактори в съответствие с член 31, параграф 1, буква б), т.е. стойности, използвани

при националната инвентаризация на парниковите газове, или

- Използвайте други стойности, публикувани от компетентния орган и отнасящи се за по-конкретно определени видове горива в съответствие с член 31, параграф 1, буква а), или други стойности от литература, одобрени от компетентния орган, или

- Използвайте други константни стойности в съответствие с член 31, параграф 1, буква а), т.е. стойности, гарантирани от доставчика, с възлеродно съдържание, в граници на 1 %.

Установени косвени данни Това са методи, базирани на емпирични корелационни зависимости, определяни поне веднък годишно в съответствие с изискванията за лабораторни анализи. Тези (ниво 2): анализи, обаче, се провеждат само веднък годишно, поради което този алгоритъм се смята за по-ниска в сравнение с пълните анализи. Корелациите с установени косвени показатели могат да се базират на:

- измерване на пълността на конкретни видове течни или азообразни горива, включително използваните в нефтохимическите промишлености или черната металургия, или

- долната топлина на изгаряне на конкретни видове въглища.

Документация за покупка Долната топлина на изгаряне може да бъде установена в документация за покупки, предоставяна от доставчика на гориво, при положение, че тя е съставена в (ниво 2): съответствие със възприетите национални и международни стандарти. (Това е приложимо само по отношение на находища се вътраповско разпространение горива).

Лабораторни анализи (най-високо ниво): В този случай изискванията на членове 32—35 относно анализите са напълно приложими, включително използването на „установените косвени данни“, ако е високо ниво: приложимо и когато неопределенността на емпиричната корелационна зависимост не надвиши 1/3 от стойността на неопределенността, създадена с приложимото ниво за данните за дейността.

За частни химични вещества в компетентният орган може да приеме, че стехиометричното възлеродно съдържание на чистото химично вещество се счита за спазвано на нивото, когато в проприетен случай било използвало анализа, при условие че операторът докаже, че такива анализи биха довели до неоправдани разходи и че използването на стехиометричната стойност няма да доведе до подценяване на емисиите.

Фракция на биомасата — тип I Прилагат се един от следните методи, които се смятат за еквивалентни:

(ниво 1):

- Използвайте стойности, публикувани от компетентния орган или от Комисията за този вид гориво или материал, или

- Използвайте стойности в съответствие с член 31, параграф 1, т.е. възприети стойности от тип I.

- Като алтернатива операторът винаги може да приеме използвана фракция от 100 %. Това се смята за методика, която не се основава на ниво, и се прилага възприета стойност за фракция на биомасата от 0 %.

- Прилагане на член 39, параграф 3 и член 39, параграф 4 в случаи на мрежи за природен газ, в които се подава и биогаз, т.е. когато компетентният орган допуска фракцията на биомасата да бъде определена, като се използва документация за покупка на биогаз с еквивалентно енергийно съдържание.

Фракция на биомасата — тип II Фракцията на биомасата се определя въз основа на метод за оценка в съответствие с член 39, параграф 2, втора алинея, представен на компетентния орган за (ниво 2):

- за горива или материали, произхождащи от производствени процеси с определени и подлежащи на проследяване еходящи потоци, операторът може да определи фракцията на биомасата въз основа на масовия баланс на възлерода от биомасата и използвания възлерод, които постъпват от напускат процеса.
- насоки относно други приложими методи за оценка, публикувани от Комисията <предстои да бъдат разработени в Указателен документ З>.

Анализирайте фракцията на биомасата (ниво 3): В този случай трябва да се извършат лабораторни анализи в съответствие с член 39, параграф 2, първа алинея и членове 32—35.

Съобщения за грешки:

непълно! Настоящото съобщение за грешка означава, че въвеждането на данни на този ред е задължително, но е пропуснато.

несъвместимо! Настоящото съобщение за грешка означава, че въведените данни са несъвместими. Възможните несъвместимости може да са свързани с използвани единици, съвездени данни за факторите, които не се отнасят до конкретните водещи до отдељане на емисии потоци, или до процентни стойности над 100 %.



1	F1. Материал – Глина ; Глина Керамика: Процес (метод А): само карбонати				Технологични емисии		Фосилен CO ₂ : 193,3 t CO ₂ e	
							Био CO ₂ : 0,0 t CO ₂ e	
Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.								
i. AD (I)	Основани ли са ДД на обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)?				<input checked="" type="checkbox"/> TRUE			
ii. AD (I)	В началото:	9 252,60	В края:	7 054,50	Прието:	0,00	Изнесено:	0,00
iii. AD (ДД):	Алгоритъм	Описание на алгоритма	Единица мярка	Стойност	грешка			
iv. (Предварителен) емисионен фактор:	1	± 7,5%	t	2 198,10				
v. Долна топлина на изгаряне (NCV):			tCO ₂ /t					
vi. Коффициент на окисление — OxF:			GJ/t					
vii. Коффициент на превръщане — ConF:	1	Възприета стойност CF=1	-	100,00%				
viii. Стойност на въглеродното съдържание — CarbC:								
ix. Въглерод от биомаса — BioC:								
x. Неуст. биоС (non-sust. BioC):								
Алгоритми, валидни от: _____ до: _____				Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо): _____				
Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг: _____								
Коментари: _____								
2	F2. Твърди – суббитуминозни въглища; Кафяви въглища Горене: Твърди горива				Горене		Фосилен CO ₂ : 23,4 t CO ₂ e	
							Био CO ₂ : 0,0 t CO ₂ e	
Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.								
i. AD (I)	Основани ли са ДД на обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)?				<input checked="" type="checkbox"/> TRUE			
ii. AD (I)	В началото:	30,67	В края:	10,49	Прието:	13,00	Изнесено:	0,00
iii. AD (ДД):	Алгоритъм	Описание на алгоритма	Единица мярка	Стойност	грешка			
iv. (Предварителен) емисионен фактор:	2a	Възприети стойности от тип II:	tCO ₂ /TJ	96,10				
v. Долна топлина на изгаряне (NCV):	2a	Възприети стойности от тип II:	GJ/t	7,333				
vi. Коффициент на окисление — OxF:	1	Възприета стойност OF=1	-	100,00%				
vii. Коффициент на превръщане — ConF:								
viii. Стойност на въглеродното съдържание — CarbC:								
ix. Въглерод от биомаса — BioC:								
x. Неуст. биоС (non-sust. BioC):								
Алгоритми, валидни от: _____ до: _____				Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо): _____				
Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг: _____								
Коментари: _____								
3	F3. Твърди – суббитуминозни въглища; Шлам от кафяви въглища Горене: Твърди горива				Горене		Фосилен CO ₂ : 31,7 t CO ₂ e	
							Био CO ₂ : 0,0 t CO ₂ e	
Подробни инструкции за въвеждането на данни в настоящия модул са дадени в горната част на този лист.								
i. AD (I)	Основани ли са ДД на обобщаване на данните от измерването на разделно доставяни количества (т.е. не на непрекъснато измерване)?				<input checked="" type="checkbox"/> TRUE			
ii. AD (I)	В началото:	594,35	В края:	536,35	Прието:	0,00	Изнесено:	13,00
iii. AD (ДД):	Алгоритъм	Описание на алгоритма	Единица мярка	Стойност	грешка			
iv. (Предварителен) емисионен фактор:	2a	Възприети стойности от тип II:	tCO ₂ /TJ	96,10				
v. Долна топлина на изгаряне (NCV):	2a	Възприети стойности от тип II:	GJ/t	7,333				
vi. Коффициент на окисление — OxF:	1	Възприета стойност OF=1	-	100,00%				
vii. Коффициент на превръщане — ConF:								
viii. Стойност на въглеродното съдържание — CarbC:								
ix. Въглерод от биомаса — BioC:								
x. Неуст. биоС (non-sust. BioC):								
Алгоритми, валидни от: _____ до: _____				Каталожен номер на отпадъка (ако е приложимо): _____				
Идентификация на водещия до отделяне на емисии поток, използвана в плана за мониторинг: _____								
Коментари: _____								



Ж. Data Gaps (Пропуски в данните)

13 Пропуски в данните, установени през годината, за която се отнася докладът

Съкращения:

Наименование или друг вид Посочете водещия до отдеяне на емисии поток в списъка от падащото меню или въведете друг вид идентификация (напр. „пропуски, сървъри с непряк идентификация на водещия подход“), за идентифициране на горивото, материала, процеса или подходът за мониторинг, за които се отнася листата на данни.

Наименование или друг вид Посочете източника на емисии по списъка от падащото меню (напр. за базираните на измерения подходи) или въведете друг вид идентификация (напр. идентификация на източника „пропуски, сървъри с непряк подход“), за идентифициране на горивото, материала, процеса или подхода за извършване на мониторинг, за които се отнася листата на данни.

от/до Посочете тук началната и крайната дата за всеки пропуск в данните.

Описание, причини и методи Опишете накратко тук видъ на пропуските в данните, посочете причините за настъпилите пропуски и опишете как сте решили въпроса с листващите данни в съответствие с член 66, парарраф 1. При нужда от повече място за писане може да въведете допълнителна информация за причините и описание в лист

Което в плана за мониторинга все още не е било включено методът за оценка, използван да определяне на заместващите данни (proxy data), за него се дава подробно обяснение, включително доказателство, че методът не води до недоброценневане на емисиите за съответния период от време.

Оценка на емисиите Въведете тук емисиите, изчислени на база заместващи данни (proxy data). Моля имайте предвид, че въведените тук оценени количества емисии ще бъдат използвани само като информативни данни, и няма да бъдат прибавени към емисиите на другите листове. Това означава, че въведените емисии в предходните Пример: Листват данни за ЕР от една партида на поток, водещ до отдеяне на емисии (напр. техноложки емисии). Заместващият ЕР за тази партида е определен на базата на консервативни оценки. Въведените на лист „В.ПотоциГориваМатериали“ („C_SourceStreams“) ЕР ще бъде средната претеглена стойност за емисионните фактори от всички партиди, в това число също партидата, за която листват данни. Освен това въведеното тук при „пропуски в данните“ оценено количество емисии трябва да се отнася само до партидата с листващи данни. Това означава, че: емисиите (пропуски в данните) = ДД (размер на партидата, за която листват данни) x ЕР (изчислен на базата на заместващи данни).

Оценка на емисиите

Наименование или друг вид идентификация на водещия до с	от	до	Описание, причини и методи	Оценка на емисиите
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Оценка на емисиите (t CO₂e)

Наименование или друг вид идентификация на източника на	от	до	Описание, причини и методи	Оценка на емисиите (t CO ₂ e)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



3. Further Information on this report (Допълнителна информация за настоящия

14 Данны за производството

Въвеждате тук информация за продуктите, включително за произведените в инсталацията топлина (за топлофикация) и електричество.

3

Идентификация на продукта (наименование)	Код по PRODCOM	Единица мярка	Равнище на активност
1 Изпечени тухли	23.32.11.10	тон	2 108,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

15 Списък на използваните определения и съкращения

Посочете всички съкращения, акроними или определения, които сте използвали при попълването на настоящия годишен доклад за

16 Допълнителна информация

Посочете тук, дали сте приложили каквато и да било друга информация, която желаете да бъде взета предвид при разглеждането на доклада Ви. Винаги, когато е възможно, подавайте тази информация в електронен формат. Може да прилагате информация в Microsoft Word.

Допълнителна информация, специфична за държавата членка

17 Забележки

Място за допълнителни коментари:



Резюме на годишния доклад за емисии на парникови газове в съответствие с Директива 2003/87/ЕО**Годината, за която се отнася докладът:****2023**

Наименование на оператора:	КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ
Име на инсталацията:	"Кераминженеринг" АД клон КЗ "Багренци"
Уникален номер за идентификация на	BG-existing-BG-038-196
Версия на настоящия доклад:	2023 - 1

**Общ капацитет
за съответната****дейност****Мерни единици лени парникови газове****Дейност по Приложение I**

A1 Керамична промишленост	460	тонове дневно	CO2
A2			
A3			
A4			
A5			
A6			
A7			

Информативни данни:

	Емисии (фосилни) t CO2e	Енергийно съдържание (фосилно) TJ	Емисии (биомаса) t CO2	Енергийно съдържание (биомаса) TJ	Емисии (неустойчиви, биомаса) t CO2
Потоци горива/материали, водещи	248	0,57	0	0,00	0
Горене	55	0,57	0	0,00	0
Технологични емисии	193	0,00	0	0,00	0
Масов баланс					
Емисии на напълно флуоририани					
Измерване					
CO2					
N2O					
Пренос на CO2					
Пренесен N2O					
Непряка методика					
Сума	248	0,57	0	0,00	0

Общо емисии от инсталацията:**248 t CO2e****Това е количеството на квотите, които операторът трябва да предаде.****Информативни данни: Общо (устойчиви) емисии от биомаса****0 t CO2e****Информативни данни: Общо неустойчиви емисии от биомаса****0 t CO2e****Допълнителна информация за справка: Пренесени CO2 или N2O****Количеството пренесен CO2 или N2O в инсталацията е получено от****Идентификационен номер на инсталацията****Наименование на оператора**

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Количеството пренесен CO2 от инсталацията е изнесено за**Идентификационен номер на инсталацията****Наименование на оператора**

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Потоци, водещи до отделяне на емисии (с изключение на емисии на перфуорирани въглеводороди (PFC))

Потоци, водещи до отделяне на емисии на РFC

